

SHERPA 3A



SHERPA 3A

Mobility, reliability, advanced protection and survivability Mobilité, polyvalence d'emploi, faible encombrement, projection, intervention

Use

Sherpa 3A is a 4x4 armoured vehicle all terrains dedicated to projection and intervention units.

The Sherpa 3A has a 3 t payload (basis protection) on road as well as on all difficult terrains (sand, stones or mud).

Equipped with an armoured body (N2 ballistic protection and mines N1 protection), its internal volume is 7m³.

Vehicle

Vernete	
GVW	9 t
GTW	12.5 t
Engine	4 cylinders, Euro 4, 158 kW (215hp) at 2300 rpm Available in a non-electronic version for overseas export
Equipments	Automatic gearbox 5 forward gears and 1 reverse 4 disk brakes, anti-lock braking-system (ABS), air compressor pneumatic control air conditioning, heater,
Variants	Electric winch (50 KN) Run flat tyre system, bead lock, aluminium wheels Rear door Add-on protection N3 and mines N2A Rigid drawbar version Power take off

Mobility capacity

Max speed: 110 km/h Approach angle: 73° Departure angle: 65°

Right hand drive

Ground clearance under belly: 570 mm Step: 0.5 m; ford: 1500 mm (with adaptation)

Cruising range: 800 to 900 km/h

Slope: 60% Cant : 40%

C130 air transportable

Utilisation

Le Sherpa 3A est le véhicule blindé 4x4 tous terrains de la gamme Sherpa dédié aux unités de projection et d'intervention.

Le Sherpa 3A bénéficie d'une charge utile de 3 tonnes (en protection de base) sur route comme sur les terrains les plus difficiles (boue, sable, rochers).

Equipé d'une caisse blindée (protection de base N2 balistique et N1 mines), son volume intérieur est de 7 m³.

Véhicule de base

PTAC	9 t
PTRA	12,5 t
Motorisation	4 cylindres, Euro 4, 158 kW (215 ch) à 2300 tr/mn Existe en version "désélectronisée" pour le grand export
Equipements de série	Boîte de vitesse automatique 5 marche AV + 1 marche AR 4 freins à disques, ABS, Blocage différentiel à commande électropneumatique Prise de parc, Prise baladeuse Climatisation, chauffage, Lecteur de carte, boîte à gant
Options	Treuil électrique de 50 KN Dispositif d'affaissement limité des pneumatiques, bead lock, jantes aluminium Variation de gonflage centralisé Aptitude à une circulaire d'autodéfense Porte arrière Surprotection balistique N3 et mines N2a Version remorqueur Prise de mouvement pleine puissance Conduite à droite
Capacité de	Vitesse maximum : 110 km/h

mobilité

Angle d'attaque : 73°; angle de sortie : 65°

(en porteur solo)

Garde au sol sous ventre : 570 mm Marche: 0.5 m; qué: 1500 mm avec

préparation

Autonomie: 800 à 900 km selon la version

Pente: 60 %; devers: 40 % Aérotransportable, aérolargable

RENAULT TRUCKS DEFENSE

17, rue Paul Dautier 78451 Vélizy Villacoublay Cedex France



Pour tous renseignements complémentaires, nous contacter au :

- + 33 (0) 4 72 47 17 62 pour tous pays
- + 33 (0) 1 34 49 26 66 pour la France

www.renault-trucks-defense.com

